



## CORVO V

### UN'ARMA SNIPER, IN .50 BMG.

Abbiamo progettato Corvo per dare controllo alla potenza estrema, mantenendo alta la nostra bandiera della precisione. Per farti un'idea, pensa all'accuratezza di un sistema d'arma sniper, unita all'energia di un calibro .50 BMG.

 **VICTRIX**  
A R M A M E N T S

#### Destinazione d'uso

Militare  
Law Enforcement

#### Calibro / Passo di rigatura

.50 BMG (12,7x99) (1/15)

#### Lunghezza canna

27"

#### Peso

13,2 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 27" fluttata e comprensivo di freno di bocca

#### Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 1175 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 1420 mm  
Con canna da 27" fluttata e comprensiva di freno di bocca

#### Configurazione base

Canna bottonata in AISI 420 match grade lappata e fluttata  
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia in materiale isolante  
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 5 colpi  
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante  
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco per accessori, rail superiore monoblocco integrata 45 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913  
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top base

Rail azione 45 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913  
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
- impugnatura ergonomica
- rail picatinny integrata
- aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
- porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo

Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 4 camere inclinate  
Azione in AISI 420, ricavata dal pieno tramite fresatura, tornitura e rettifica. Otturatore a tre tenoni simmetrici, con tenone inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 120°, dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore

Scatto Victrix Professional Plus con sicura superiore a tre posizioni: settaggio standard a circa 1000 gr

Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso con specifiche militari e con preformato interno

Kit di pulizia e attrezzi con custodia in cordura

Nr. 1 caricatore aggiuntivo polimerico monofilare a presentazione singola a 5 colpi

Cinghia tattica per il trasporto con porta cinghia QD (Quick Detach)

Bipiede Caliga ROME

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

#### Colore calciatura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:  
Dark Grey  
Medium Flat Brown  
Dark Olive Drab Green

#### Optional

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco per accessori in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

*In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale.*



VICTRIX  
PROFESSIONAL